

# Gru a portale leggera ABUS LPK

la robustezza proprio dove serve



fino a 2 t



fino a 5 m



fino a 7,9 m



il più breve tempo di consegna



ABUS Kransysteme GmbH - P.O. Box 10 01 62 - D-51601 Gummersbach - Phone: +49 2261 37-0 - E-Mail: info@abuscranes.com

La gru a portale leggera ABUS rappresenta la soluzione più economica quando le prestazioni di sollevamento non sono richieste permanentemente e i carichi da sollevare si trovano spesso in punti diversi. È predisposta per i paranchi elettrici a catena ABUS ed è in grado di sollevare carichi fino a 2000 kg. Con le sue quattro ruote piroettanti bloccabili, di cui due sono dotate di serie di blocco direzionale a 90°, la gru a portale leggera ABUS è particolarmente facile da spostare. Inoltre può essere smontata senza problemi in caso di necessità grazie alla sua struttura. Disponibile in due misure differenti, la gru consente di realizzare un'ampia gamma di altezze e dilarghezze per tutte le esigenze.

#### I dati tecnici in breve:

Portata:	fino a 2000 kg
Altezza complessiva:	fino a 5000 mm
Predisposizione:	per paranchi elettrici a catena ABUS GM2, GM4 e GM6
Opzione:	traslazione elettrica del carrello
Classificazione:	secondo DIN 15018, H2 B2
Larghezza complessiva:	
kg	250   500   800   1000   1250   1600   2000
mm max	7900   7000   6500   6300   5650   5000   4000

# Richiesta

Società: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Casella postale/via: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

CAP/Località: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Telefax: \_\_\_\_\_

#### Indicazioni sulla gru a portale leggera desiderata:

Portata: \_\_\_\_\_ kg  
 Altezza complessiva (HT): \_\_\_\_\_ mm  
 Larghezza complessiva (L): \_\_\_\_\_ mm  
 Altezza massima del gancio (HC): \_\_\_\_\_ mm

#### Traslazione del carrello:

- manuale
- elettrica 5 m/min

#### Servizi:

- Spedizione a cura di ABUS
- Montaggio a cura di ABUS
- Collaudo a cura di ABUS

